

WICKE ELASTIC
Schwerlast-Räder
mit Vollgummibereifung
Type DE, WE und GF

WICKE-ELASTIC
Heavy duty wheels
with solid rubber tyres
type DE, WE and GF


WICKE-ELASTIC
Roues pour charges lourdes
à bandages caoutchouc
type DE, WE et GF



- Hohe Elastizität
- Großer Fahrkomfort
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Generell mit Rillenkugellager

- High elasticity
- Comfortable ride
- Very low rolling resistance
- With precision ball bearings

- Grande élasticité
- Roulement confortable
- Résistance au roulement très faible
- Avec roulement à billes en général



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Identity-No.
No. d'identification

Schwarzer Elastic Reifen		Black elastic tyres				Tread pattern	Bandages élastique noires	
mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg			
100 x 40	75 Z	12	40	40	180		DE 100/40/1 K	100817
	75 Z	15	40	40	180		DE 100/40/2 K	100818
125 x 40	100 Z	20	50	50	200		DE 125/40/4 K	100819
	100 Z	25	50	50	200		DE 125/40/5 K	100820
125 x 50	75 Z	20	60	60	250		DE 125/50/4 K	100821
150 x 50	120 Z	20	60	60	300		DE 150/50/4 K	104811
	120 Z	25	60	60	300		DE 150/50/5 K	110016
160 x 50	120 Z	20	60	60	300		DE 160/50/4 K	100822
	120 Z	25	60	60	300		DE 160/50/5 K	100823
180 x 50	140 Z	20	60	60	400		DE 180/50/4 K	100824
	140 Z	25	60	60	400		DE 180/50/5 K	100825
200 x 50	140 Z	20	60	60	420		DE 200/50/4 K	100826
	140 Z	25	60	60	420		DE 200/50/5 K	100827
230 x 50	170 Z	25	60	60	450		DE 230/50/5 K	100828
250 x 50	170 Z	20	60	60	570		DE 250/50/4 K	100889
	170 Z	25	60	60	570		DE 250/50/5 K	100830
250 x 80	170 Z	25	84	90	675		GF 250/80/5 K	100713
	170 Z	30	84	90	675		GF 250/80/6 K	100714
280 x 75	170 Z	25	83	90	700		GF 280/75/5 K	104302
300 x 80	170 Z	30	83	90	800		GF 300/80/6 K	100886

Grauer Elastic Reifen		Grey elastic tyres				Tread pattern	Bandages élastique gris	
mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg			
100 x 40	75 Z	12	40	40	180		WE 100/40/1 K	134634
	75 Z	15	40	40	180		WE 100/40/2 K	133435
125 x 40	100 Z	20	50	50	200		WE 125/40/4 K	127986
	100 Z	25	50	50	200		WE 125/40/5 K	155181
125 x 50	75 Z	20	60	60	250		WE 125/50/4 K	155182
150 x 50	120 Z	20	60	60	300		WE 150/50/4 K	147869
	120 Z	25	60	60	300		WE 150/50/5 K	155183
160 x 50	120 Z	20	60	60	300		WE 160/50/4 K	118334
	120 Z	25	60	60	300		WE 160/50/5 K	155184
200 x 50	140 Z	20	60	60	420		WE 200/50/4 K	115259
	140 Z	25	60	60	420		WE 200/50/5 K	155185

WICKE-ELASTIC
Stahlblech-Lenkrollen mit
Vollgummibereifung,
Rad Type DE und WE

WICKE-ELASTIC
Pressed steel swivel castors
with solid rubber tyres,
wheel Type DE and WE

WICKE-ELASTIC roulettes
pivotantes en tôle d'acier em-
boutie avec roues à bandages
caoutchouc, type DE et WE



Serie DE R



Serie DE R-FSTF



Serie WE R-FSTF





Serie WE R

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt, Optionen:
- Fadenschutz ...-FA
- Zapfenbefestigung

- Pressed steel fork zinc-plated
- Double ball race swivel head
- Wheel axle bolted, options:
- Thread guard ...-FA
- Stem fitting

- Chape en tôles d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes
- Axe de roue boulonné, options:
- Pare-fils ...-FA
- Fixation à tige



Lenkrolle mit Rückenloch, Rad DE schwarz

Swivel castors with bolt hole, wheel DE black

Roulettes pivotantes à œil, roues DE noires

100 x 40	13	69	124	36	150		DE R 02/100/40 K	155199	155200
100 x 40	13	69	127	36	180		DE R 02/100/40 K-V	155201	-
125 x 40	13	69	154	36	180		DE RR 03/125/40 K	155202	155203
125 x 40	13	69	154	40	200		DE RR 03/125/40 K-V	155204	-
150 x 50	16,7	88	180	52	300		DE R 1/150/50 K	161752	161753
160 x 50	16,7	88	185	52	300		DE R 1/160/50 K	161754	161755
180 x 50	16,7	88	205	53	350		DE R 3/180/50 K	161756	161757
200 x 50	16,7	88	230	54	350		DE R 4/200/50 K	161758	161759

Lenkrolle mit Rückenloch, Rad WE grau

Swivel castors with bolt hole, wheel WE grey

Roulettes pivotantes à œil, roues WE gris

100 x 40	13	69	124	36	150		WE R 02/100/40 K	155205	155206
100 x 40	13	69	127	36	180		WE R 02/100/40 K-V	155207	-
125 x 40	13	69	154	36	180		WE RR 03/125/40 K	155208	155209
125 x 40	13	69	154	40	200		WE RR 03/125/40 K-V	155210	-
150 x 50	16,7	88	180	52	300		WE R 1/150/50 K	161760	161761
160 x 50	16,7	88	185	52	300		WE R 1/160/50 K	161762	161763
180 x 50	16,7	88	205	53	350		WE R 3/180/50 K	161764	161765
200 x 50	16,7	88	230	54	350		WE R 4/200/50 K	161766	161767

WICKE-ELASTIC
Stahlblech-Lenkrollen mit
Vollgummibereifung,
Rad Type DE und WE

WICKE-ELASTIC
Pressed steel swivel castors
with solid rubber tyres,
wheel Type DE and WE


WICKE-ELASTIC roulettes
pivotantes en tôle d'acier em-
botiue avec roues à bandages
caoutchouc, type DE et WE




- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
- Radachse verschraubt, Optionen:
- Fadenschutz ...-FA
- Richtungsfeststeller ...-RFST 1 x 360°

- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
- Swivel head with double ball race and sealing
- Wheel axle bolted, options:
- Thread guard ...-FA
- Directional lock ...-RFST 1 x 360°

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes avec joint de protection
- Axe de roue boulonné, options:
- Pare-fils...-FA
- Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°



Artikelbezeichnung
 Code-No.
 Référence-No.



Lenkrollen mit Rad DE schwarz				Swivel castors with wheel DE black				Roulettes pivotantes avec roues DE noires			
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	180		DE L 02/100/40 K-V	138597	149575	-
100 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	128	45	180		DE L 014/100/40 K	120256	118243	169721
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	200		DE LL 03/125/40 K-V	155189	155190	-
125 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	155	48	200		DE L 015/125/40 K	137836	135678	169722
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	173	52	250		DE L 1/125/50 K	110021	115930	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	185	52	300		DE L 1/150/50 K	104805	127882	155083
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300		DE L 1/160/50 K	120258	117728	119618
180 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	350		DE L 3/180/50 K	147091	147092	155424
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350		DE L 4/200/50 K	150104	155084	155085
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	400		DE L 8/200/50 K	120260	117307	-
230 x 50	175 x 175	140 x 140	14,5	280	70	450		DE L 6/230/50 K	120261	118794	-
230 x 50	175 x 175	140 x 140	14,5	290	70	500		DE L 6/230/50 K	120262	116042	-

Lenkrollen mit Rad WE grau				Swivel castors with wheel WE grey				Roulettes pivotantes avec roues WE gris			
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	180		WE L 02/100/40 K-V	147556	155086	-
100 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	128	45	180		WE L 014/100/40 K	155105	155087	169723
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	200		WE LL 03/125/40 K-V	151224	155191	-
125 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	155	48	200		WE L 015/125/40 K	161768	161769	169724
125 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	173	52	250		WE L 1/125/50 K	155107	155089	-
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	185	52	300		WE L 1/150/50 K	155108	150102	155090
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	300		WE L 1/160/50 K	121870	125283	155091
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350		WE L 4/200/50 K	115868	115869	155092
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	400		WE L 8/200/50 K	164376	132015	-

WICKE-ELASTIC
Stahlblech-Bockrollen mit
Vollgummibereifung,
Rad Type DE und WE

WICKE-ELASTIC
Pressed steel fixed castors
with solid rubber tyres,
wheel Type DE and WE

WICKE-ELASTIC roulettes
fixes en tôle d'acier emboutie
avec roues à bandages
caoutchouc, type DE et WE



Serie DE B




Serie WE B

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Radachse verschraubt,
Option:
● Fadenschutz ...-FA

- Pressed steel fork, zinc-plated
- Wheel axle bolted
Option:
● Thread guard ...-FA

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Axe de roue boulonné
Option:
● Pare-fois ...-FA



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Ident-No.
No. d'identification

Bockrollen mit Rad DE schwarz

Fixed castors with wheel DE black

Roulettes fixes avec roues DE noires

100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180		DE B 02/100/40 K-V	138598
100 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	128	180		DE B 014/100/40 K	120273
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200		DE BB 03/125/40 K	124406
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	155	200		DE B 015/125/40 K	161770
125 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	173	250		DE B 1/125/50 K	110025
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	185	300		DE B 1/150/50 K	104806
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300		DE B 1/160/50 K	120275
180 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	350		DE B 3/180/50 K	155425
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350		DE B 4/200/50 K	150105
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	400		DE B 8/200/50 K	120277
230 x 50	230 x 125	190 x 75	14,5	280	450		DE B 6/230/50 K	120278
250 x 50	230 x 125	190 x 75	14,5	290	500		DE B 6/250/50 K	120279

Bockrollen mit Rad WE grau

Fixed castors with wheel WE grey

Roulettes fixes avec roues WE gris

100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180		WE B 02/100/40 K-V	147557
100 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	128	180		WE B 014/100/40 K	155049
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200		WE BB 03/125/40 K	155192
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	155	200		WE B 015/125/40 K	161771
125 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	173	250		WE B 1/125/50 K	155051
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	185	300		WE B 1/150/50 K	150103
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190	300		WE B 1/160/50 K	121871
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	350		WE B 4/200/50 K	115867
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	400		WE B 8/200/50 K	155297

WICKE-ELASTIC verstärkte Stahlblech-Lenkrollen mit Vollgummibereifung, Rad Type DE, WE und GF

WICKE-ELASTIC reinforced pressed steel swivel castors with solid rubber tyres, wheel Type DE, WE and GF

WICKE-ELASTIC roulettes pivotantes en tôle d'acier emboutie-renforcée avec roues à bandages caoutchouc, type DE, WE et GF



Serie DE LV



Serie DE LV-FSTR



Serie WE LV-FSTR





Serie WE LV

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt, ausgenommen GF LR (in Stahlschweißkonstruktion)
- Schwenklager ohne Zentralbolzen mit gehärtetem zweifachen Kugelkranz und Abdichtung
- Radachse verschraubt, Optionen:
- Fadenschutz ...-FA
- Richtungsfeststeller ...-RFST 1 x 360°

- Pressed steel swivel fork zinc-plated except GF LR (welded steel construction)
- Hardened and sealed double ball race without central king pin
- Wheel axle bolted, options:
- Thread guard ...-FA
- Directional lock ...-RFST 1 x 360°

- Chapes en tôle d'acier emboutie, zinguée sauf GF LR (en acier mécano-soudé)
- Double rangée de billes, trempée parfaitement étanche
- Axe de roue boulonné, options:
- Pare-fils ...-FA
- Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°



Lenkrollen mit Rad DE/GF schwarz

Swivel castors with wheel DE/GF black

Roulettes pivotantes avec roues DE/GF noires

100 x 40	105 x 85	80 x $\frac{55}{60}$	9	127	40	180		DE LV 01/100/40 K	120263	118496
125 x 40	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	178	50	200		DE LV 1/125/40 K	120264	118152
125 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	178	50	250		DE LV 1/125/50 K	110048	127176
150 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	210	53	300		DE LV 3/150/50 K	110023	114949
160 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	215	53	300		DE LV 3/160/50 K	120265	119988
180 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	225	53	400		DE LV 3/180/50 K	120266	118717
200 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	245	55	420		DE LV 4/200/50 K	120267	103803
250 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	297	67	500		DE LV 64/250/50 K	120269	130062
250 x 80	175 x 145	140 x 105	13	305	69	625		GF LR 6/250/80 K	130242	123244
280 x 75	175 x 145	140 x 105	13	335	74	700		GF LR 7/280/75 K	130244	114820
300 x 80	175 x 145	140 x 105	13	345	74	800		GF LR 7/300/80 K	130245	155283

Lenkrollen mit Rad WE grau

Swivel castors with wheel WE grey

Roulettes pivotantes avec roues WE gris

100 x 40	105 x 85	80 x $\frac{55}{60}$	9	127	40	180		WE LV 01/100/40 K	134635	155271
125 x 40	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	178	50	200		WE LV 1/125/40 K	155272	155273
125 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	178	50	250		WE LV 1/125/50 K	155274	155275
150 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	210	53	300		WE LV 3/150/50 K	155276	155277
160 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	215	53	300		WE LV 3/160/50 K	155278	155279
200 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	245	55	420		WE LV 4/200/50 K	155280	155281

WICKE-ELASTIC verstärkte Stahlblech-Bockrollen mit Vollgummibereifung, Rad Type DE, WE und GF

WICKE-ELASTIC reinforced pressed steel fixed castors with solid rubber tyres, wheel Type DE, WE and GF

WICKE-ELASTIC roulettes fixes en tôle d'acier emboutie-renforcée avec roues à bandages caoutchouc type DE, WE et GF



Serie DE BV




Serie WE BV

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Gabel Serie GFBR in Stahlschweißkonstruktion
- Radachse verschraubt, Option:
- Fadenschutz ...-FA

- Pressed steel fork, zinc-plated
- Fork type GFBR in welded steel construction
- Wheel axle bolted, option:
- Thread guard ...-FA

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Chape serie GFBR en acier mecano-soudé
- Axe de roue boulonné, option:
- Pare-fils-FA



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Ident-No.
No. d'identification

Bockrollen mit Rad DE schwarz			Fixed castors with wheel DE black			Roulettes fixes avec roues DE noires		
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180		DE BV 01/100/40 K	120280
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	178	200		DE BV 1/125/40 K	120281
125 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	178	250		DE BV 1/125/50 K	110050
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	300		DE BV 3/150/50 K	110024
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	215	300		DE BV 3/160/50 K	120282
180 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	225	400		DE BV 3/180/50 K	120283
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	420		DE BV 4/200/50 K	120284
250 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	297	500		DE BV 64/250/50 K	120286
250 x 80	175 x 145	140 x 105	13	305	625		GF BR 6/250/80 K	130252
280 x 75	175 x 145	140 x 105	13	335	700		GF BR 7/280/75 K	130254
300 x 80	175 x 145	140 x 105	13	345	800		GF BR 7/300/80 K	130255
Bockrollen mit Rad WE grau			Fixed castors with wheel WE grey			Roulettes fixes avec roues WE gris		
100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180		WE BV 01/100/40 K	135895
125 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	178	200		WE BV 1/125/40 K	155306
125 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	178	250		WE BV 1/125/50 K	155307
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	300		WE BV 3/150/50 K	155308
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	215	300		WE BV 3/160/50 K	155309
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245	420		WE BV 4/200/50 K	124978

**WICKE-ELASTIC Schwerlast-
räder, Lenk- und Bockrollen in
Stahl-Schweißkonstruktion mit
Rädern der Type DB**

**WICKE-ELASTIC heavy duty
wheels, swivel and fixed castors
in welded steel construction
with wheels type DB**

**WICKE-ELASTIC roues, rou-
lettes pivotantes et fixes chargés
lourdes en acier mécano-soudé
avec roues type DB**



- Hohe Elastizität
- Großer Fahrkomfort
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Generell mit Rillenkugellager

- High elasticity
- Comfortable ride
- Very low rolling resistance
- With precision ball bearings

- Grande élasticité
- Roulement confortable
- Résistance au roulement très faible
- Avec roulement à bille en général

						Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. Identity-No. No. d'identification
Räder		Wheels				Roues	
200 x 50	155	20	60	60	450	DB 200/50/4 K	163876
200 x 80	155	20	90	90	600	DB 200/80/4 K	163879
250 x 60	190	20	75	75	600	DB 250/60/4 K	166011
250 x 80	190	25	90	90	750	DB 250/80/5 K	163881

- Gabelkopf gelagert über Kegelrollenlager und Axialkugellagerlager abschmierbar durch Schmiernippel, gelb chromatiert
- Räder mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellagern
- Radachse verschraubt, Option:
- Richtungsfeststeller ...-RFST 4 x 90°

- Swivel head with tapered roller bearing and axial ball bearing equipped with grease nipple, yellow chrome
- Wheels with solid Elastic rubber tyres and ball bearings
- Wheel axle bolted, option:
- Directional lock ...-RFST 4 x 90°

- Tête de pivotement avec roulement de précision axial et roulement à rouleaux coniques avec graisseur, zinguage jaune chromaté
- Roues à bandage caoutchouc élastique avec roulements à billes de précision
- Axe de roue boulonné, option:
- Frein directionnel ...-RFST 4 x 90°

							Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. / Ident.-No.	
Lenkrollen			Swivel castors				Roulettes pivotantes		
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	65	450	DB LLAk 4/200/50 K	169547	169548
200 x 80	175 x 140	140 x 105/133 x 76	13	245	65	600	DB LLAk 4/200/80 K	169742	169743
250 x 60	175 x 140	140 x 105/133 x 76	13	305	80	600	DB LLAk 6/250/60 K	169549	169550
250 x 80	175 x 140	140 x 105/133 x 76	13	305	80	750	DB LLAk 6/250/80 K	169263	169264
Bockrollen			Fixed castors				Roulettes fixes		
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245		450	DB BBAk 4/200/50 K	169551	
200 x 80	175 x 140	140 x 105/133 x 76	13	245		600	DB BBAk 4/200/80 K	169744	
250 x 60	175 x 140	140 x 105/133 x 76	13	305		600	DB BBAk 6/250/60 K	169552	
250 x 80	175 x 140	140 x 105/133 x 76	13	305		750	DB BBAk 6/250/80 K	169265	


WICKE-ELASTIC
Schwerlasträder mit Vollgummibereifung und Felgen in Guß Type GG

WICKE-ELASTIC
Heavy duty wheels with solid rubber tyres and cast iron rims type GG

WICKE-ELASTIC roues pour charges lourdes à bandages caoutchouc et bandages jantes en fonte type GG










































Serie GG



Serie GG

- Aufgepreßter Vollgummireifen mit Stahlrahtarmierung
- Mit Schmiernippel
- Nabe mit 2 Rillenkugellagern
- Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
- Press-on solid elastic rubber tyres with wire mesh base
- With grease nipple
- Hub with 2 precision ball bearings
- High elasticity with low rolling resistance
- Bandages caoutchouc élastique avec armatures métalliques montés à la presse sur les jantes
- Avec graisseur
- Moyeu avec deux roulements à billes de précision
- Grande élasticité avec une faible résistance au roulement

 mm x mm		 mm	 mm	 mm	 mm	 kg		Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. Identity-No. No. d'identification
125 x 50	75	20	60	64	225		GG 125/ 50/4 K	109043	
150 x 50	100	20	60	59	250		GG 150/ 50/4 K	109044	
160 x 50	100	20	60	59	300		GG 160/ 50/4 K	109045	
180 x 50	120	20	60	67	325		GG 180/ 50/4 K	109046	
		25	60	67	325		GG 180/ 50/5 K	109047	
200 x 50	140	20	60	67	350		GG 200/ 50/4 K	109048	
		25	60	67	350		GG 200/ 50/5 K	109049	
200 x 75	100	25	90	80	500		GS 200/ 75/5 K	109050	
230 x 50	170	25	60	67	450		GG 230/ 50/5 K	109051	
		30	60	84	450		GG 230/ 50/6 K	109052	
230 x 75	170	30	85	84	625		GG 230/ 75/6 K	109053	
250 x 50	190	25	60	80	450		GG 250/ 50/5 K	109054	
250 x 60	170	25	60	67	525		GG 250/ 60/5 K	128494	
250 x 80	170	25	85	84	675		GG 250/ 80/5 K	109058	
		30	85	84	675		GG 250/ 80/6 K	109075	
260 x 60	170	25	75	84	525		GG 260/ 60/5 K	128199	
		30	75	84	525		GG 260/ 60/6 K	128200	
280 x 50	220	30	60	84	525		GG 280/ 50/6 K	128201	
280 x 75	220	30	85	84	725		GG 280/ 75/6 K	128202	
		35	85	84	725		GG 280/ 75/7 K	128203	
300 x 75	220	30	90	97	750		GG 300/ 75/6 K	155358	
		35	90	97	750		GG 300/ 75/7 K	155359	
300 x 80	170	25	85	84	750		GG 300/ 80/5 K	128205	
300 x 85	170	30	90	84	800		GG 300/ 85/6 K	155346	
		35	90	84	800		GG 300/ 85/7 K	155347	
300 x 100	203	35	120	97	975		GG 300/100/7 K	155342	
		40	120	97	975		GG 300/100/8 K	155343	
360 x 60	270	30	75	84	750		GG 360/ 60/6 K	128206	
360 x 75	270	30	85	84	950		GG 360/ 75/6 K	128207	
		35	85	84	950		GG 360/ 75/7 K	128208	
360 x 85	270	35	90	84	1050		GG 360/ 85/7 K	155344	
		40	90	84	1050		GG 360/ 85/8 K	155345	